

**Einzelheiten**

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	KRB-EVO2-008
Typ Rapid Bike	evo2
Verkabelungscode	F27-ER2-008
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	KRB-EVO2-008
Typ Rapid Bike	evo2
Verkabelungscode	F27-ER2-008
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	KRB-EVO2-008
Typ Rapid Bike	evo2
Verkabelungscode	F27-ER2-008
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marke & Modell **MT-09 SP / 24->26**Code Kit **KRB-RAC2-008**Typ Rapid Bike **racing2**Verkabelungscode **F27-ER2-008**

Auf- preis ✘

Sondenmod. ✔

Injekt- ion ✔

Selbst-Adaptivität ✔

8 Ein- spritz- ventile ✘

2 Lambda ✘

Lesen der Gänge ✘

Geschw.begr. ✘

Dreh- zahl- begr. ✘

Engine brake ✔

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	KRB-RAC2-008
Typ Rapid Bike	racing2
Verkabelungscode	F27-ER2-008
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	KRB-RAC2-008
Typ Rapid Bike	racing2
Verkabelungscode	F27-ER2-008
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marke & Modell **MT-09 SP / 24->26**Code Kit **K27-SMR2-016**Typ Rapid Bike **smart**Verkabelungscode **F27-SMR-016**

Auf- preis ✘

Sondenmod. ✔

Injekt- ion ✔

Selbst-Adaptivität ✔

8 Ein- spritz- ventile ✘

2 Lambda ✘

Lesen der Gänge ✘

Geschw.begr. ✘

Dreh- zahl- begr. ✘

Engine brake ✘

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	K27-SMR2-016
Typ Rapid Bike	smart
Verkabelungscode	F27-SMR-016
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marke & Modell	MT-09 SP / 24->26
Code Kit	K27-SMR2-016
Typ Rapid Bike	smart
Verkabelungscode	F27-SMR-016
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

DIMSPORT-LÖSUNGEN FÜR DIESES FAHRZEUG



RAPID BIKE EVO 2

Die Rapid Bike EVO2 verbessert die vorherige Version mit einem schnelleren Mikroprozessor, reduziertem Gewicht und kleineren Abmessungen sowie der Signalverwaltung in Narrow und Wide Band. Sie führt eine intuitive APP für Smartphones ein und behält die erweiterten Funktionen der Rapid Bike EVO bei. Die Lambdasondensteuerung ermöglicht eine selbstadaptive Kraftstoffabstimmung in Echtzeit.



RAPID BIKE RACING2

Die neue Rapid Bike RACING2 ist der Maßstab für Wettbewerbe und bietet fortschrittliche Technologien wie das Management des Kurbelwellenphasensignals. Eine intuitive Smartphone-App ist eine wichtige Innovation, während alle fortschrittlichen Funktionen der vorherigen RACING-Version erhalten bleiben.



RAPID BIKE SMART2

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.